

Π Ρ Ι Φ Τ Η Σ

ΔΟΜΙΚΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2019

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
4ο Χιλ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ
ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΛΑΣ
Τηλ. & FAX 2410 571 949
Κιν. 6936 963713 / 6949 335944
6978 047048
<http://monotikadomikapriftis.gr>
www.dasthellas.gr
E-mail: priftiilia@gmail.com
dast.hellas@yahoo.gr


ΠΡΙΦΤΗΣ


ΔΟΜΙΚΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	Λεπτομέρειες	EN	μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
DW 1000 	Κόλλα πλακιδίων, με την καλύτερη ικανότητα επικόλλησης σε κάθε είδος εφαρμογών, κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	C1E	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	White	
					Grey	
DW 1100 	Κόλλα πλακιδίων ακρυλική , για κάθε είδος παραδοσιακών εφαρμογών, με μηδενική ολίσθηση, κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	C1TE	25KGsacks	3-5 Kg/m ²	White	
					Grey	
DW 2000 	Κόλλα πλακιδίων σουπερ ακρυλική για τη συγκόλληση, κεραμικών πλακιδίων, gres πορσελάνη, δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης, αδιάβροχη, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας,	C2E	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	White	
					Grey	
DW 2000 	Κόλλα πλακιδίων σουπερ ακρυλική για τη συγκόλληση, κεραμικών πλακιδίων, gres πορσελάνη, σε δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης, αδιάβροχη, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.	C2E	5KG	3-5 Kg/m ²	White	
DW Klebemortel 	Κόλλα πλακιδίων (flex) χωρίς κάθετη ολίσθηση, ιδανική για πλακίδια gres πορσελάνης, κεραμικά πλακίδια κλίνκερ, biscotto, και φυσική πέτρα, πάνω σε τοίχους και δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης.	C2TE	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	White	
					Grey	
DW 3000 	Κόλλα πλακιδίων (super flex) με άριστη κολλητική απόδοση, κατάλληλη για πλακίδια πάνω σε παλιά πλακίδια , και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και συνεχή κίνηση.	C2TES1	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	White	
					Grey	
DW EXTENSION 	Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μηδενική ολίσθηση, μακρύ χρόνο επικόλλησης, πολύ καλή εργασιμότητα, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	C2TE	25KG sacks	0,85 Kg/m ² per 1mm	Grey	


ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	Λεπτομέρειες	EN	μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
DW GRANDFIX 	Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων κλίνκερ, τοίχου ή δαπέδου, terracotta, gres και παραδοσιακών πλακιδίων.	C2TE	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	White	
					Grey	
DW 2200 Rapid 	Κόλλα ταχείας πήξεως με βάση το τσιμέντο. Παρέχει υψηλή αρχική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Απολύτως αντιολισθητική (μηδενική ολίσθηση του πλακιδίου).	C2F	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	Grey	
DW 200 Rapid 	Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Έχει πολύ σύντομο χρόνο ετοιμασίας προς χρήση, στην επιφάνεια όπου αυτή εφαρμόζεται.	C2F	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	Grey	
DW SELFETTING 	Κόλλα πλακιδίων με αυτοψεκαστικές ικανότητες και μακροπρόθεσμο άνοιγμα	C2E	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	Grey	
DW VETRO SYSTEM 	Κόλλα για προσκόλληση και την πλήρωση αρμόστοκων σε υαλότουβλα.		25KG sacks	0,5 Kg/brick	White	
DW YTONG 	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για AAC τοιχοποιίες. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	ICSIII/MS	25KG sacks	7-8 Kg/m ²	White	
DW HOLFIX 	Κόλλα πλακιδίων για τη συγκόλληση πλακιδίων φυσικής πέτρας, κεραμικών πλακιδίων, και πορσελάνης πάνω σε δάπεδα και τοίχους. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες.	C2S1	25KG sacks	3,5-5 Kg/m ²	Grey	
DW HOLFIX 	Κόλλα πλακιδίων για τη συγκόλληση πλακιδίων φυσικής πέτρας, κεραμικών πλακιδίων, και πορσελάνης πάνω σε δάπεδα και τοίχους. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες.	C2S1	25KG sacks	3,5-5 Kg/m ²	White	
DW MARMOFLEX 	Κόλλα για την επικόλληση μαρμάρινων πλακιδίων σε δάπεδο και τοίχους, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.	C2TE	25KG sacks	3-5 Kg/m ²	White	


ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	Λεπτομέρειες	EN	μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή	
DW FLEXTERIOR 	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, χωρίς κάθετη ολίσθηση, για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων gres πορσελάνης, φυσικής πέτρας και μωσαϊκών σε δάπεδα και τοίχους, ειδικά για εξωτερικούς χώρους.	C2TE	25KG sacks	3,5-5 Kg/m ²	Grey		
DW 7000 EPOXY 	Κόλλα πλακιδίων εποξειδική δύο συστατικών, αντιβακτηριδιακή, η οποία δεν περιέχει διαλύτη. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στη συμπίεση στην κάμψη καθώς και συγκολλητική δύναμη. Είναι ανθεκτική σε κάποια οξέα, αλκάλια έναντι διαβρωτικών ουσιών του σκυροδέματος, καθαριστικών και αλμυρού νερού. Με βελτιωμένη συγκολλητική δύναμη και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από άριστη εργασιμότητα και τα εργαλεία καθαρίζονται εύκολα με νερό πριν από τη σκλήρυνση.	R2T	5KG/A&B	1,5 Kg/m ² ανά χιλιοστό πάχους	White		
DW FLEXTERIOR 	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, χωρίς κάθετη ολίσθηση, για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων gres πορσελάνης, φυσικής πέτρας και μωσαϊκών σε δάπεδα και τοίχους, ειδικά για εξωτερικούς χώρους.	C2TE	25KG sacks	3,5-5 Kg/m ²	White		
DW URBAN 40 	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης με υψηλή απόδοση (Extra Flex), για τοποθέτηση πλακιδίων σε μπαλκόνια και ταράτσες, για την κόλληση πλακιδίων σε δάπεδα με πυκνή κυκλοφορία για κόλληση πλακιδίων πάνω σε πλακίδια, σε δάπεδα από βρύσες και πισίνες και σε ενδοδαπέδια θέρμανση	C2TES2	25KG sacks	3,5-5 Kg/m ²	White Grey		
DW FIRE 	Πυρόκολλα με βάση το τσιμέντο για σοβάτισμα και συγκόλληση πυρίμαχων τούβλων. Περιέχει ειδικό αργιλικό τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, επιλεγμένη κοκκομετρία και ειδικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές στη θερμοκρασία υψηλή συγκολλητική αντοχή και αντοχή στην υγρασία.	EN 998-2	25KG sacks 5KG		Grey Grey		
ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ				μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
DW CONEXION 77 	Ενισχυμένη κόλλα σε μορφή σκόνης με ίνες για την συγκόλληση όλων των ειδών των πάνελ που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα θερμομόνωσης carot.	C2S1	25KG sacks	3,5-4 Kg/m ²	Grey White		
DW CONEXION 99 	Ενισχυμένη (extra) κόλλα σε μορφή σκόνης με ίνες για την εφαρμογή των θερμομονωτικών συστημάτων carot. Χρησιμεύει για την συγκόλληση και ισοπέδωση όλων των τύπων των πάνελ.	C2S1	25KG sacks	3,4-5 Kg/m ²	White Grey		







ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
FUGAFLEX 	<p>Υλικό δύο συστατικών. Το (Α) συστατικό σε μορφή σκόνης, με βάση το τσιμέντο, την φυσική πέτρα, με συνθετική ρητίνη. Ενώ το (Β) συστατικό σε υγρή μορφή με ελαστομερή βάση, για μεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη και κάμψη, καθώς και κατά των χημικών παραγόντων και των απορρυπαντικών</p>	CG2-S2	2 KG	0,2-1 Kg/m²	Grey & Light Grey	

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
FUGACOLOR 0-5 	<p>Αρμόστοκος, με βάση το τσιμέντο, με επιλεγμένη κοκκομετρία και υψηλή σταθερότητα από το νερό, για την πλήρωση των αρμών. Διαθέσιμο σε 24 χρώματα.</p>	CG2	5KG	0,2-1 Kg/m²		
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Grey "04"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Cement Grey "10"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Light Grey "05"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Manhattan Grey "15"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Pearl Grey "29"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Black "02"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	White "01"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Bahama Beige "09"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Caramel "12"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Anemone "35"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Light ohrid "16"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Cotto "14"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Light Brown "06"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Maroon "20"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Brown "08"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Ceramic "31"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Red Brown "07"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Mint "34"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Cypress "32"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Krokus "19"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Mykonos Blue "30"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Violet "36"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Red "17"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Yellow "33"	
			5KG	0,2-1 Kg/m²	Beige "18"	

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
FUGACOLOR 0-5 	Αρμόστοκος, με βάση το τσιμέντο, με επιλεγμένη κοκκομετρία και υψηλή σταθερότητα από το νερό, για την πλήρωση των αρμών. Διαθέσιμο σε 24 χρώματα.	CG2	2KG	0,2-1 Kg/m2		
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Grey "04"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Cement Grey "10"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Light Grey "05"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Manhattan Grey "15"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Pearl Grey "29"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Black "02"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	White "01"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Bahama Beige "09"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Caramel "12"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Anemone "35"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Light ohrid "16"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Cotto "14"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Light Brown "06"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Maroon "20"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Brown "08"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Ceramic "31"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Red Brown "07"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Mint "34"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Cypress "32"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Krokus "19"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Mykonos Blue "30"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Violet "36"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Red "17"	
			2KG	0,2-1 Kg/m2	Yellow "33"	

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
MEGAFUGA 	Αρμόστοκος, με βάση το τσιμέντο, με υψηλή κοκκομετρία, για την πλήρωση των αρμών 3-20 mm. Διαθέσιμο σε 24 χρώματα.	CG2	5KG	0,2-2 Kg/m2		
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Grey "04"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Cement Grey "10"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Light Grey "05"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Manhattan Grey "15"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Pearl Grey "29"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Black "02"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	White "01"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Bahama Beige "09"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Caramel "12"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Anemone "35"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Light ohrid "16"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Cotto "14"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Light Brown "06"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Maroon "20"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Brown "08"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Ceramic "31"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Red Brown "07"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Mint "34"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Cypress "32"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Krokus "19"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Mykonos Blue "30"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Violet "36"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Red "17"	
			5KG	0,2-2 Kg/m2	Yellow "33"	










ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
	Αρμόστοκος δύο συστατικών, αντιοξειδωτικός, διακοσμητικό εποξειδικό κονίαμα για την αρμολόγηση υλικών όπως: ψηφιδωτό γυαλί, κεραμικά και πέτρες που χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό με mareglitter					
EPOFUGA		CG2	5KG	0,2-1 Kg/m ²	White "101"	
EPOFUGA			5KG	0,2-1 Kg/m ²	Grey "104"	
EPOFUGA			5KG	0,2-1 Kg/m ²	Light Grey "105"	
EPOFUGA			5KG	0,2-1 Kg/m ²	Manhatan Grey "115"	
EPOFUGA			5KG	0,2-1 Kg/m ²	Light Ohrid "116"	
EPOFUGA			5KG	0,2-1 Kg/m ²	Bahama Beige "104"	

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
	Πολυ-λειτουργικό, επισκευαστικό υλικό ενισχυμένο με ίνες . Συνδετικό για την προετοιμασία του παραδοσιακού κονιάματος, για επισκευές προσόψεων, για πλήρωση και επισκευή των κατεστραμμένων κολώνων.	EN 1504-3	25KG sacks	13 Kg/m ²	Grey	
	Πολυ-λειτουργικό υλικό. Χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό για την προετοιμασία του παραδοσιακού κονιάματος. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 1504-3	25KG sacks	13 Kg/m ²	Grey	
	Βασικό κονίαμα για το σοβάτισμα των τοίχων με AAC τούβλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 998-1	25KG sacks	13-18 Kg/m ²	Grey	
	Βασικός και τελικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το τσιμέντο. Δίνει αντικό αποτέλεσμα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 998-1	25KG sacks		White	
	Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής. ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ . Βασικό πληρωτικό υλικό για τοίχους με τούβλα ή τσιμεντόλιθους, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 998-1	25KG sacks	15 Kg/m ²	Grey	
	Γυλικό με μορφή σκόνης με βάση τον γύψο και ειδικά πρόσθετα για το σοβάτισμα των τοίχων από τούβλα ή τσιμεντόλιθους για εσωτερικούς χώρους.	EN 13279	25KG sacks	13 Kg/m ²	White	

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
FINO CLASSIC 	Αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης. Υλικό σε μορφή σκόνης που παράγεται με βάση την τεχνολογία ΗΤΤ. Κατάλληλο για το τελικό φινίρισμα και για ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗ	EN 998-1	25KG sacks	2-2,5 Kg/m ²	White	
					Grey	
FINO CLASSIC 	Αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης. Υλικό σε μορφή σκόνης που παράγεται με βάση την τεχνολογία ΗΤΤ. Κατάλληλο για το τελικό φινίρισμα και για ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗ	EN 998-1	5KG	2-2,5 Kg/m ²	White	
BONIFIN 	Σοβάς τελικής στρώσης. Υλικό σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο. Για φινίρισμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 998-1	25KG sacks	2,5-3 Kg/m ²	White	
BONIFIN 	Σοβάς τελικής στρώσης Υλικό σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο. Για φινίρισμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 998-1	25KG sacks	2,5-3 Kg/m ²	Grey	
ACRYL SPACHTEL 	Στόκος ακρυλικός σπατουλαρίσματος βασισμένος στην ναυτεχνολογία. Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	EN 998-1	15KG sacks	1 Kg/m ²	White	
SPATORELLA 	Στόκος σπατουλαρίσματος για λεία φινιρίσματα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	EN 998-1	5KG plastic	1 Kg/m ²	White	
SPATORELLA 	Στόκος σπατουλαρίσματος για λεία φινιρίσματα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	EN 998-1	15KG sacks	1 Kg/m ²	White	
SPATORELLA GIPS 	Στόκος με βάση το γύψο. Για τη σφράγιση των αρμών ανάμεσα στα πάνελ των ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ .	EN 998-1	5KG plastic	0,3 Kg/m ²	White	

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	Χρώμα/πάχος	Τιμή
GRAFIATO ACRYL 	Διακοσμητικό επίχρισμα έτοιμο για χρήση. Παράγεται βάσει της ΗΤΤ τεχνολογίας για την επεξεργασία των όψεων και των εσωτερικών επιφανειών	EN 998-1	25KG		1,5 mm 2 mm 3,2 mm	
DECORTEX 	Διακοσμητικό επίχρισμα (ΠΑΣΤΑ) που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των όψεων και των εσωτερικών επιφανειών. Παράγεται βασισμένο στην ΗΤΤ τεχνολογία.	EN 998-1	25KG	2,5-3,9 Kg/m ²	1 mm 1,5 mm 2 mm 3,2 mm	
GRAFIATO 1 	Διακοσμητικό ΓΡΑΜΜΩΤΟ επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πραγματοποιεί μία πλήρη μόνωση.	EN 998-1	25KG sacks	1 mm 12 m ²	White	
GRAFIATO 2 	Διακοσμητικό ΓΡΑΜΜΩΤΟ επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πραγματοποιεί μία πλήρη μόνωση.	EN 998-1	25KG sacks	2 mm 8 m ²	White	
GRAFIATO 3 	Διακοσμητικό ΓΡΑΜΜΩΤΟ επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πραγματοποιεί μία πλήρη μόνωση.	EN 998-1	25KG sacks	3,2 mm 7 m ²	White	
DECORTEX MINERAL 	Διακοσμητικό επίχρισμα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των όψεων και των εσωτερικών επιφανειών. Παράγεται βασισμένο στην ΗΤΤ τεχνολογία.	EN 998-1	25KG sacks	3,2 mm 6 m ²	White	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	Χρώμα/πάχος	Τιμή
PVC D 887 	Δυνατή κόλλα για πλαστικούς σωλήνες PVC		250 ml		Γκρι Διάφανο	
			500 ml			








ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
IZOELASTIC LIQUID 	Ελαστομερές υγρομονωτικό προϊόν με πολύ καλές συγκολλητικές ικανότητες. Χρησιμοποιείται ως υγρομονωτικό σε ταράτσες, μπαλκόνια, τοίχους και σε επιφάνειες με υγρασία.		20KG	0,8-1 Kg/m2	White	
IZOELASTIC LIQUID 	Ελαστομερές υγρομονωτικό προϊόν με πολύ καλές συγκολλητικές ικανότητες. Χρησιμοποιείται ως υγρομονωτικό σε ταράτσες, μπαλκόνια, τοίχους και σε επιφάνειες με υγρασία.		4 KG	0,8-1 Kg/m2	White	
DW IZOL 	Ελαστομερές υγρομονωτικό προϊόν σε υγρή μορφή. Ιδανικό για την υγρομόνωση των επιφανειών σε μπαλκόνια, μπάνια, σε όλες τις επιφάνειες όπου υπάρχει πίεση νερού.	1693	5 KG	1 Kg/m2	Grey	
DW IZOL 	Ελαστομερές υγρομονωτικό προϊόν σε υγρή μορφή. Ιδανικό για την υγρομόνωση των επιφανειών σε μπαλκόνια, μπάνια, σε όλες τις επιφάνειες όπου υπάρχει πίεση νερού.	1693	20 KG	1 Kg/m2	Grey	
IZOBAND S10 	Μονωτική ταινία για τις γωνιές ανάμεσα στον τοίχο και το δάπεδο			10 m		
IZOBAND EX 90 	Υγρομονωτικό υλικό για την επικάλυψη των γωνιών του τοίχου					
IZOBAND IN 90 	Μονωτική ταινία για τις γωνιές ανάμεσα στον τοίχο και το δάπεδο					
IZOELASTIC A, B 	Ελαστικό υγρομονωτικό υλικό δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο, για προστασία σε πισίνες, ταράτσες, θεμέλια και υπόγεια.	EN 1504-2	25 KG Sacks A 10 Kg bottle B	2-4 Kg/m2	Component A Component B	
IZOFLEXIT A, B 	Ελαστικό υγρομονωτικό υλικό δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο, για προστασία σε πισίνες, ταράτσες, θεμέλια και υπόγεια.	EN 1504-2	25 KG Sacks A 8 Kg bottle B	2-4 Kg/m2	Component A Component B	

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
MONOFLEX 	Υγρομονωτικό ευέλικτο υλικό ενός συστατικού.	EN 1504-2	25KG Sacks	2-3 Kg/m2	Grey	
MONOLIT 	Στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού με τσιμεντοειδή βάση. Κατάλληλο για την υγρομόνωση-στεγάνωση δεξαμενών νερού, κελαριών, υπογείων χώρων κ.λ.π.	EN 1504-2	25KG Sacks	3-4 Kg/m2	Grey	
IZOTRATE 	Ένα τσιμεντοκονίαμα που περιέχει δραστικές χημικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για τη υγρομόνωση του υπογείου, τις σηπτικές δεξαμενές νερού καθώς και για, κατά κύριο λόγο, τα θεμέλια.	EN 1504-2	25KG Sacks	0,75 Kg/m2	Grey	
HIDRO STOP 	Τσιμέντο ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ για την κάλυψη διαρροών με γρήγορο στέγνωμα αμέσως μετά την επαφή με το νερό	EN 1504-2	2KG Sacks		Grey	
ΑΣΤΑΡΙΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε	χρώμα	Τιμή
TENCOFIX 	Υλικό επιπέδωσης για την επιφάνεια που θα επικαλυφθεί με διακοσμητικό επίχρισμα	EN-998-1	25KG Sacks	1,5 Kg/m2	White	
TENCFIX LIQUID 	Υγρό υλικό με βάση ακρυλική ρητίνη, ανθεκτικό στα αλκάλια. Δημιουργεί μόνωση και πολύ καλή σύνδεση της επιφάνειας θερμοπρόσοψης με την διακοσμητική επικάλυψη.		20KG	0,2-0,25 Kg/m2	White	
TENCFIX LIQUID 	Υγρό υλικό με βάση ακρυλική ρητίνη, ανθεκτικό στα αλκάλια. Δημιουργεί μόνωση και πολύ καλή σύνδεση της επιφάνειας θερμοπρόσοψης με την διακοσμητική επικάλυψη.		5 KG	0,2-0,25 Kg/m2	White	
FERROPRIMER 	Αντιδιαβρωτικό, ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ αστάρι με βάση το τσιμέντο, στερεωτής των σιδήρων στις οικοδομικές.		2 KG			
EPOXY PRIMER W-4000 	Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ		4 KG/A&B	0,2-0,3 Kg/m2	Διαφανές	

ΑΣΤΑΡΙΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε		Τιμή
DW PRIMER 	Ασάρι με βάση ακρυλική ρητίνη η οποία χρησιμοποιείται για να παρέχει στο υπόστρωμα τις απαραίτητες ιδιότητες πριν την εφαρμογή πρόσφυσης πλακιδίων με τιμεντοειδή βάση		1 KG	0,2-0,3 Kg/m²		
DW PRIMER 	Ασάρι με βάση ακρυλική ρητίνη η οποία χρησιμοποιείται για να παρέχει στο υπόστρωμα τις απαραίτητες ιδιότητες πριν την εφαρμογή πρόσφυσης πλακιδίων με τιμεντοειδή βάση		5 KG	0,2-0,3 Kg/m²		
DW PRIMER 	Ασάρι με βάση ακρυλική ρητίνη η οποία χρησιμοποιείται για να παρέχει στο υπόστρωμα τις απαραίτητες ιδιότητες πριν την εφαρμογή πρόσφυσης πλακιδίων με τιμεντοειδή βάση		10 KG	0,2-0,3 Kg/m²		
HYDRO PRIMER 	Ελαστομερές ασάρι για υποστήριξη, όπου θα εφαρμοστούν υδρομονώσεις και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ		1 KG	0,2-0,3 Kg/m²		
HYDRO PRIMER 	Ελαστομερές ασάρι για υποστήριξη, όπου θα εφαρμοστούν υδρομονώσεις και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ		5 KG	0,2-0,3 Kg/m²		
HYDRO PRIMER 	Ελαστομερές ασάρι για υποστήριξη, όπου θα εφαρμοστούν υδρομονώσεις και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ		10 KG	0,2-0,3 Kg/m²		
BETON CONTACT 	Ασάρι χαλαζιακό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των λείων επιφανειών σκυροδέματος εσωτερικά και εξωτερικά.		20 KG	0,2-0,25 Kg/m²		
BETON CONTACT 	Ασάρι χαλαζιακό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των λείων επιφανειών σκυροδέματος εσωτερικά και εξωτερικά.		5 KG	0,2-0,25 Kg/m²		
GIPS PRIMER 	Υγρό ασάρι για τοίχους που θα καλυφθούν με gipsputz		20 KG	0,3-0,5 Kg/m²		

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε		Τιμή
DW 17 	Πρόσθετο υλικό για την πρόσφυση της σειράς DW και στόκου (fugacolor, megafuga) πλακιδίων για σοβά και μπετόν.		1 KG		White	
DW 17 	Πρόσθετο υλικό για την πρόσφυση της σειράς DW και στόκου (fugacolor, megafuga) πλακιδίων για σοβά και μπετόν.		5 KG		White	
DW 17 	Πρόσθετο υλικό για την πρόσφυση της σειράς DW και στόκου (fugacolor, megafuga) πλακιδίων για σοβά και μπετόν.		10 KG		White	
FLEXIT 	Πρόσθετο υλικό για κόλλες και κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης που αυξάνει την ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και την αδιαβροχότητα.		1 KG		White	
FLEXIT 	Πρόσθετο υλικό για κόλλες και κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης που αυξάνει την ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και την αδιαβροχότητα.		5 KG		White	
FLEXIT 	Πρόσθετο υλικό για κόλλες και κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης που αυξάνει την ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και την αδιαβροχότητα.		10 KG		White	
LATEX 	Πρόσθετο υλικό για την βελτίωση ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ με ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ βάση		1 KG			
LATEX 	Πρόσθετο υλικό για την βελτίωση ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ με ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ βάση		5 KG			
LATEX 	Πρόσθετο υλικό για την βελτίωση ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ με ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ βάση		10 KG			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε		Τιμή
PLASTOLIT 	Πλαστικοποίηση κονιάματος Αντικαθιστά τον ασβέστη		1 KG			
PLASTOLIT 	Πλαστικοποίηση κονιάματος Αντικαθιστά τον ασβέστη		5 KG			
PLASTOLIT 	Πλαστικοποίηση κονιάματος Αντικαθιστά τον ασβέστη		10 KG			
ΒΕΤΟPLAST 	Πλαστικοποιητής τύπου Α- πρόσθετο υλικό για υγρομόνωση στην παρασκευή του σκυροδέματος		1 KG			
ΒΕΤΟPLAST 	Πλαστικοποιητής ς τύπου Α- πρόσθετο υλικό για υγρομόνωση στην παρασκευή του σκυροδέματος		5 KG			
ΒΕΤΟPLAST 	Πλαστικοποιητής τύπου Α- πρόσθετο υλικό για υγρομόνωση στην παρασκευή του σκυροδέματος		10 KG			
FUGA CLEAN 	Καθαριστικό πλακιδίων, φυσικού λίθου και υπολειμμάτων της κόλλας πλακιδίων		1 KG			
FUGA CLEAN 	Καθαριστικό πλακιδίων, φυσικού λίθου και υπολειμμάτων της κόλλας πλακιδίων		5 KG			
FUGA CLEAN 	Καθαριστικό πλακιδίων, φυσικού λίθου και υπολειμμάτων της κόλλας πλακιδίων		10 KG			
POLY FIBER 1.2 	Ίνες mono-filament πολυπροπυλενίου, για ενίσχυση σοβάδων και σκυροδέματος		600 gr/sac		1,2 mm	

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Λεπτομέρειες		μονάδα μέτρησης	καταναλώστε		Τιμή
Tecno FLOOR 	ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ υλικό με γρήγορο χρόνο πήξης πάχους έως 10mm.	C30A4e-F6	25KG Sacks	1,4 Kg/m2 για 1mm πάχος	Grey	
FLATEX 	Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται για την υδρομόνωση της πισίνας και άλλων χώρων πριν την εφαρμογή της πρόσφυσης πλακιδίων		25KG Sacks	3-5 Kg/m2	Grey	
ΠΛΕΓΜΑ	Λεπτομέρειες		ΡΟΛΟ			Τιμή/μέτρο
DF 90			50m	5x5	90 γραμ	
DF			50m	10x10	ΜΠΛΕ	
DF 125			50m	5x5	125 γραμ	
DF 145			50m	5x5	145 γραμ	
DF 160			50m	5x5	160 γραμ	
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΥΠΑ	Τα ούπα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα θερμομόνωσης		ΚΟΥΤΙ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή/τεμ
			200	TEM	70mm	
			200	TEM	90mm	
			200	TEM	120mm	
			200	TEM	140mm	
			200	TEM	160mm	
			200	TEM	180mm	
			200	TEM	200mm	
ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΟΥΠΑ	Τα ούπα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα θερμομόνωσης		ΚΟΥΤΙ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή/τεμ
			200	TEM	90mm	
			200	TEM	110mm	
			200	TEM	130mm	
ΓΩΝΙΕΣ					ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή
DF K-150 				TEM	2,50 m	1,60 €
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΦΥΣΗΣ						
				2,50 m	5 cm	
					7 cm	
					10 cm	

